

Flexarmleuchten

LED Cool – Flex Leuchte




**LED Universalleuchte | 14 W | Flexarm | IP 20
| Dimmfähig**

25 - 100%



LED Modul der neuesten Generation mit bis zu 40.000 h Lebensdauer



Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten:
Tischklemme – Art. Nr: 007.90
Wandflansch – Art. Nr: 006.90
Magnetfuß – Art. Nr ; 008.90

Die **Cool-Flex LED Leuchte** sorgt für gleichmäßiges, schattenfreies Flächenlicht ohne Wärmebelastung. Der flexible Schlaucharm macht dieses Modell zu einer vielseitig einsetzbaren Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte. Besonders mobil ist die Magnetversion, die abwechselnd an verschiedenen Stellen eingesetzt werden kann. Einsatzgebiete: Arbeitsplätze aller Art mit normalen Umgebungsbedingungen.

Eigenschaften

- Geschlossener schlanker Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil
- Gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- Schutzklasse IP 20
- LED Konverter in Leuchtenfuß integriert
- Kühler Leuchtenkopf auch bei Dauerbetrieb

Vorteile

- Wartungsarm und robust
- Voll flexibler Metallschlauch mit Schrumpfschlauchüberzug
- Langlebige LED Light Engines mit Lebensdauer von ca. 40.000 h

	Beleuchtungsstärke (100%)			Gewicht: ca. 1,5 kg																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Illuminance</th> <th>Light point Distance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1700 lux</td> <td>0.5 M</td> </tr> <tr> <td>866 lux</td> <td>0.8 M</td> </tr> <tr> <td>530 lux</td> <td>1.0 M</td> </tr> <tr> <td>350 lux</td> <td>1.2 M</td> </tr> </tbody> </table>	Illuminance		Light point Distance	1700 lux	0.5 M	866 lux	0.8 M	530 lux	1.0 M	350 lux	1.2 M	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>50 cm</td> <td>1700 lx</td> </tr> <tr> <td>80 cm</td> <td>866 lx</td> </tr> <tr> <td>100 cm</td> <td>530 lx</td> </tr> <tr> <td>120 cm</td> <td>350 lx</td> </tr> </tbody> </table>	50 cm	1700 lx	80 cm	866 lx	100 cm	530 lx	120 cm	350 lx
Illuminance	Light point Distance																				
1700 lux	0.5 M																				
866 lux	0.8 M																				
530 lux	1.0 M																				
350 lux	1.2 M																				
50 cm	1700 lx																				
80 cm	866 lx																				
100 cm	530 lx																				
120 cm	350 lx																				
MODELL: Cool-Flex LED Arbeitsleuchte			ARTIKELNUMMER: 614.90-1d																		
Technische Daten: Lichtverteilung: breit, symmetrisch Betriebsgerät: elektronischer Konverter, dimmbar Netzanschlussleitung: ca. 1,8 m H03VVH2-F 2x0,75mm ² mit Eurostecker Lampenabdeckung: Kunststoffprofil mit innenliegenden Rillenprismen Schalter: im Leuchtensockel Standardbefestigung: Aufschraubsockel 70x70 mm (integriert), weitere siehe Zubehör Farbe: schwarz RAL 9005, Leuchtenkopf silber																					